# ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G95 mm²

Code article : 15210895

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | cuivre étamé, classe 5, à brins fins |
| **Isolation :** | mélange de caoutchouc, type 3GI3 |
| **Assemblage :** | en couche autour d'un organe porteur central |
| **Gaine externe :** | mélange de caoutchouc, type 5GM3, jaune (RAL 1016), avec tresse porteuse en textile intégrée à cette gaine |
| **Tension de service Uo/U :** | 600 / 1000 V |
| **Tension d'essai :** | 3000 V |
| **Plage de température :** | mobile : de - 25°C à + 80°C |
| **Rayon de courbure :** | mobile : 7,5 x ø |
| **Repérage conducteurs :** | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs |
| **Section (mm²) :** | 95 |
| **Section complète (mm²) :** | 4 G 95 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 51,2 |
| **Capacite de charge en traction (N) :** | 11000 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 6460 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 3648 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Conditionnement :** | TGL |
| **Mini de vente (TGL) :** | 1 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | Selon VDE 0250-814 (NSHTÖU)<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux huiles selon EN 60811-404.<br>Bonne résistance chimique, thermique et mécanique.<br>Pour le raccordement des équipements mobiles en zones explosives selon DIN VDE 0165. |