ÖLFLEX® CRANE PUR 12G2,5 mm²

Code article : 15210907

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	TPE
Assemblage :	en couche autour d'un organe porteur central
Gaine externe :	mélange PUR sans halogène, avec tresse porteuse en textile intégrée à cette gaine
Tension de service Uo/U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	3500 V
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm²) :	2,5
Section complète (mm²) :	12 G 2,5
ø extérieur approx. (mm) :	21,6

Capacite de charge en traction (N) :	3000

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	619
Poids cuivre (kg/km) :	288

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles selon EN 60811-404. Bonne résistance chimique, thermique et mécanique. Pour le raccordement des équipements mobiles en zones explosives selon DIN VDE 0165.