

## ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G10 mm<sup>2</sup>

Code article : 15215264

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre étamé, classe 5, à brins fins                                                                                  |
| Isolation :                            | mélange de caoutchouc, type 3GI3                                                                                      |
| Gaine externe :                        | mélange de caoutchouc, type 5GM3 avec tresse porteuse en textile intégrée à cette gaine                               |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 600 / 1000 V                                                                                                          |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                                                                |
| Plage de température :                 | mobile : de - 25°C à + 80°C                                                                                           |
| Rayon de courbure :                    | mobile :<br>câbles avec diamètre extérieur < 21,5mm : 12,5 x ø<br>câbles avec diamètre extérieur > 21,5 mm : 6,25 x ø |
| Repérage conducteurs :                 | jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs                    |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 10                                                                                                                    |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 4 G 10                                                                                                                |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 23,4                                                                                                                  |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 860 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 384 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

### Normes :

Certification VDE NSHTÖU selon VDE 0250-814  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
Résistant aux huiles selon EN 60811-404.  
Bonne résistance chimique, thermique et mécanique.  
Résistant aux UV.  
Pour le raccordement des équipements mobiles en zones explosives selon DIN VDE 0165.

