

H07 RN-F amélioré 1X6 mm² AD8+SH (-40°C/+90°C)

Code article : 15229066

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme : cuivre nu, finement toronnés, classe 5, à brins fins

Isolation : caoutchouc spécial

Gaine externe : mélange spécial en caoutchouc, noire (RAL 9005)

Tension de service U₀/U : 450 / 750 V

Tension d'essai : 2500 V CA

Plage de température :
occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C
fixe : de - 50°C à + 90°C

Rayon de courbure :
occasionnellement mobile : 6 x Ø
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs :
jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Section (mm²) : 6

Section complète (mm²) : 1 x 6

Ø extérieur approx. (mm) : 7,9 - 9,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 127

Poids cuivre (kg/km) : 58

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :

- EN 50525-2-21 : homologation câble HAR H07 RN-F.
- VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
- Sans halogène selon EN 50267-2.
- Faible densité des fumées selon EN 61034-2.
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
- Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
- Résistant aux UV.
- Résistant à l'ozone selon EN 60811.
- Bonne tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques, à la graisse et aux produits pétroliers.
- Submersible selon AD8 jusqu'à 100 mètres.

RoHS : Oui

