

H07 RN-F amélioré 1X10 mm² AD8+SH (-40°C/+90°C)

Code article : 15229067

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, finement toronnés, classe 5, à brins fins
Isolation :	caoutchouc spécial
Gaine externe :	mélange spécial en caoutchouc, noire (RAL 9005)
Tension de service U ₀ /U :	450 / 750 V
Tension d'essai :	2500 V CA
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C fixe : de - 50°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 6 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm ²) :	10
Section complète (mm ²) :	1 x 10
ø extérieur approx. (mm) :	9,5 - 11,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 192

Poids cuivre (kg/km) : 96

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :

- EN 50525-2-21 : homologation câble HAR H07 RN-F.
- VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
- Sans halogène selon EN 50267-2.
- Faible densité des fumées selon EN 61034-2.
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
- Résistant aux huiles selon EN 60811-404.
- Résistant aux UV.
- Résistant à l'ozone selon EN 60811.
- Bonne tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques, à la graisse et aux produits pétroliers.
- Submersible selon AD8 jusqu'à 100 mètres.

RoHS : Oui

