Aperçu non disponible

ÖLFLEX® CRANE CF 4G10 mm² (méplat blindé)

Code article : 15238731

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

Données techniques

Âme :	cuivre nu ou étamé, à brins superfins classe 6 (jusqu'à 25 mm²), classe 5 (à partir de 35 mm²)
Isolation :	mélange de caoutchouc
Blindage individuel :	rubanage en film plastique tresse en cuivre étamé rubanage en film plastique
Gaine externe :	mélange spécial en caoutchouc, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	mobile : de - 25°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x épaisseur du câble fixe : 4 x épaisseur du câble
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section complète (mm²) :	4 G 10
Dim ext. larg x haut (mm) :	36,0 x 11,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	840
Poids cuivre (kg/km) :	472

Conditionnement

Conditionnement :	TGL

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0250 (NGFLGÖU) Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Conforme CE :	Oui