



ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 0,25 mm² violet

Code article : 15250726



Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	à base de silicone
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	de - 50°C à + 180°C (ventilation adéquate requise) temporairement : + 200°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x Ø une seule courbure à l'extrémité de l'âme : 3 x Ø
Section (mm ²) :	0,25
Section complète (mm ²) :	0,25
Ø extérieur approx. (mm) :	1,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	5,4
Poids cuivre (kg/km) :	2,4

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Sans halogène (IEC 60754-1) Corrosivité des fumées (IEC 60754-2). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales ou végétales et produits chimiques. Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir de + 100°C, en l'absence d'air.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
