

## ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1,5 mm<sup>2</sup> gris

Code article : 15251317

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre étamé, classe 5, à brins fins                                           |
| Isolation :                            | à base de silicone                                                             |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                    |
| Tension d'essai :                      | 2000 V                                                                         |
| Plage de température :                 | de - 50°C à + 180°C (ventilation adéquate requise)<br>temporairement : + 200°C |
| Rayon de courbure :                    | fixe : 6 x Ø<br>une seule courbure à l'extrémité de l'âme : 3 x Ø              |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                            |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 1,5                                                                            |
| Ø extérieur approx. (mm) :             | 2,8                                                                            |

### Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 18,8 |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 14,4 |

## Conditionnement

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 100 |
|-----------------------|-----|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Sans halogène (IEC 60754-1)<br>Corrosivité des fumées (IEC 60754-2).<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales ou végétales et produits chimiques.<br>Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir de + 100°C, en l'absence d'air. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---