ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 2,5 mm² gris

Code article : 15251417

LSZH

Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	à base de silicone
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	de - 50°C à + 180°C (ventilation adéquate requise) temporairement : + 200°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x ø une seule courbure à l'extrémité de l'âme : 3 x ø
Section (mm²) :	2,5
Section complète (mm²) :	2,5
ø extérieur approx. (mm) :	3,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	30,2
Poids cuivre (kg/km) :	24

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	Sans halogène (IEC 60754-1) Corrosivité des fumées (IEC 60754-2). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales ou végétales et produits chimiques. Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir de + 100°C, en l'absence d'air.
Conforme CE :	Oui