

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 16 mm² v/j

Code article : 15251813

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	à base de silicone
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	de - 50°C à + 180°C (ventilation adéquate requise) temporairement : + 200°C
Rayon de courbure :	fixe : 6 x Ø une seule courbure à l'extrémité de l'âme : 3 x Ø
Section (mm ²) :	16
Section complète (mm ²) :	16
Ø extérieur approx. (mm) :	7,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	187,4
Poids cuivre (kg/km) :	154

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Sans halogène (IEC 60754-1) Corrosivité des fumées (IEC 60754-2). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales ou végétales et produits chimiques. Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir de + 100°C, en l'absence d'air.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
