

ÖLFLEX® HEAT 180 SID 1 mm² noir

Code article : 15281216

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuiivre étamé, rigide
Isolation :	à base de silicone
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	de - 50°C à + 180°C (ventilation adéquate requise)
Rayon de courbure :	fixe : 6 x Ø une seule courbure à l'extrémité de l'âme : 3 x Ø
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	1
Ø extérieur approx. (mm) :	2,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	12,8
Poids cuivre (kg/km) :	9,6

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Sans halogène (IEC 60754-1) Corrosivité des fumées (IEC 60754-2). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales ou végétales et produits chimiques. Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir de + 100°C, en l'absence d'air.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
