UNITRONIC® LIYY 4X0,25 mm²

Code article : 15310504
article équivalent : 14101044

Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm² 7 brins)
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC, gris silex RAL 7032
Tension de service Uo/U :	à 0,14 mm² : 350V ≥ 0,25 mm² : 500V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	1200V (à 0,14 mm²)
Capacité mutuelle :	120 nF/km environ
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100, sans répétition de couleur
Section (mm²) :	0,25
Section complète (mm²) :	4 x 0,25
ø extérieur approx. (mm) :	4,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	26,2
Poids cuivre (kg/km) :	9,6

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.