

## UNITRONIC® LIYY 16X0,25 mm<sup>2</sup>

Code article : 15310516



### Données techniques

Âme : cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm<sup>2</sup> 7 brins)

Isolation : PVC

Gaine externe : PVC, gris silex RAL 7032

Tension de service U<sub>0</sub>/U :  
à 0,14 mm<sup>2</sup> : 350V  
≥ 0,25 mm<sup>2</sup> : 500V  
(pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : 1200V (à 0,14 mm<sup>2</sup>)

Capacité mutuelle : 120 nF/km environ

Self induction : 0,65 mH/km environ

Plage de température :  
occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C  
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :  
mobile : 10 x ø  
fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100, sans répétition de couleur

Section (mm<sup>2</sup>) : 0,25

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 16 x 0,25

ø extérieur approx. (mm) : 7,7

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 84,3

---

Poids cuivre (kg/km) : 38,4

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : Selon VDE 0812  
Non propageateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

---