

UNITRONIC® LIYY 25X0,5 mm²

Code article : 15311125


Données techniques

Âme : cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm² 7 brins)

Isolation : PVC

Gaine externe : PVC, gris silex RAL 7032

Tension de service U₀/U :
 à 0,14 mm² : 350V
 ≥ 0,25 mm² : 500V
 (pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : 1200V (à 0,14 mm²)

Capacité mutuelle : 120 nF/km environ

Self induction : 0,65 mH/km environ

Plage de température :
 occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C
 fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :
 mobile : 10 x ø
 fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100, sans répétition de couleur

Section (mm²) : 0,5

Section complète (mm²) : 25 x 0,5

ø extérieur approx. (mm) : 12,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 265

Poids cuivre (kg/km) : 120

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Selon VDE 0812
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
