

## UNITRONIC® LIYY 4X1 mm<sup>2</sup>

Code article : 15311504

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm <sup>2</sup> 7 brins)                                        |
| Isolation :                            | PVC                                                                                                      |
| Gaine externe :                        | PVC, gris silex RAL 7032                                                                                 |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | à 0,14 mm <sup>2</sup> : 350V<br>≥ 0,25 mm <sup>2</sup> : 500V<br>(pas pour applications à courant fort) |
| Tension d'essai :                      | 1200V (à 0,14 mm <sup>2</sup> )                                                                          |
| Capacité mutuelle :                    | 120 nF/km environ                                                                                        |
| Self induction :                       | 0,65 mH/km environ                                                                                       |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                |
| Rayon de courbure :                    | mobile : 10 x ø<br>fixe : 4 x ø                                                                          |
| Repérage conducteurs :                 | DIN 47100, sans répétition de couleur                                                                    |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1                                                                                                        |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 4 x 1                                                                                                    |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 6,4                                                                                                      |

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 79 |
|-------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 38,4 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon VDE 0812<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|---------------------------------------------------------------------|