

**UNITRONIC® LIHH 3X1 mm<sup>2</sup>**

Code article : 15313503

LSZH

**Données techniques**

---

Âme : 7 brins fins, multibrins, cuivre nu (0,34 mm<sup>2</sup>)

---

Isolation : mélange spécial sans halogène

---

Gaine externe : mélange spécial sans halogène, gris silexRAL 7032

---

Tension de service U<sub>o</sub>/U : 250 V  
(pas pour applications à courant fort)

---

Tension d'essai : 1200 V

---

Capacité mutuelle : environ 80 nF/km

---

Self induction : 0,65 mH/km environ

---

Plage de température : occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C  
fixe : de - 30°C à + 80°C

---

Rayon de courbure : mobile : 10 x ø  
fixe : 6 x ø

---

Repérage conducteurs : DIN 47100  
sans répétition de couleur

---

Section (mm<sup>2</sup>) : 1

---

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 3 x 1

---

ø extérieur approx. (mm) : 6,1

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 57

---

Poids cuivre (kg/km) : 28,8

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : Selon VDE 0812  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
Normes LSZH : faibles émissions de fumée, sans halogène.  
Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-3 (degré d'acidité).  
Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.

---