

## UNITRONIC® LIYCY 3X0,14 mm<sup>2</sup>

Code article : 15320303

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

Âme : cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm<sup>2</sup> 7 brins)

Isolation : PVC

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PVC, gris silex RAL 7032

Tension de service U<sub>0</sub>/U :  
à 0,14 mm<sup>2</sup> : 350V  
≥ 0,25 mm<sup>2</sup> : 500V  
(pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : 1200V (à 0,14 mm<sup>2</sup>)

Capacité mutuelle :  
C/C env. 120 nF/km  
C/S env. 160 nF/km

Self induction : 0,65 mH/km environ

Plage de température :  
occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C  
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :  
mobile : 15 x ø  
fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100, sans répétition de couleur

Section (mm<sup>2</sup>) : 0,14

---

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 3 x 0,14 |
|---------------------------------------|----------|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 4,1 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 28 |
|-------------------------|----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 13 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon VDE 0812<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

---