

UNITRONIC® LIYCY 12X0,5 mm²

Code article : 15321112

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm ² 7 brins)
Isolation :	PVC
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC, gris silex RAL 7032
Tension de service U ₀ /U :	à 0,14 mm ² : 350V ≥ 0,25 mm ² : 500V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	1200V (à 0,14 mm ²)
Capacité mutuelle :	C/C env. 120 nF/km C/S env. 160 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100, sans répétition de couleur
Section (mm ²) :	0,5

Section complète (mm²) :	12 x 0,5
--------------------------	----------

ø extérieur approx. (mm) :	9,6
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	177
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	99
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---
