

UNITRONIC® LIHCH 8X0,25 mm²

Code article : 15322508

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	7 brins fins, multibrins, cuivre nu (0,34 mm ²)
Isolation :	mélange spécial sans halogène
Gaine externe :	mélange spécial sans halogène, gris silexRAL 7032
Tension de service U ₀ /U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	1200 V
Capacité mutuelle :	A/A env. 80 nF/km A/S env. 120 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 30°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100 sans répétition de couleur
Section (mm ²) :	0,25
Section complète (mm ²) :	8 x 0,25

ø extérieur approx. (mm) :	7,3
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	58
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	35
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Normes LSZH : faibles émissions de fumée, sans halogène. Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-3 (degré d'acidité). Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.
----------	--
