

## UNITRONIC® LIHCH 3X1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15323703

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



LSZH



### Données techniques

Âme : 7 brins fins, multibrins, cuivre nu (0,34 mm<sup>2</sup>)

Isolation : mélange spécial sans halogène

Gaine externe : mélange spécial sans halogène, gris silexRAL 7032

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 250 V  
(pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : 1200 V

Capacité mutuelle : A/A env. 80 nF/km A/S env. 120 nF/km

Self induction : 0,65 mH/km environ

Plage de température : occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C  
fixe : de - 30°C à + 80°C

Rayon de courbure : mobile : 10 x ø  
fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100  
sans répétition de couleur

Section (mm<sup>2</sup>) : 1,5

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 3 x 1,5

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 8,1 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 115 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 74 |
|------------------------|----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon VDE 0812<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Normes LSZH : faibles émissions de fumée, sans halogène.<br>Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-3 (degré d'acidité).<br>Faible densité des fumées selon IEC 61034-2. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---