

## H05 V-K 0,5 mm<sup>2</sup> violet / noir B250

Code article : 15331075

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

Âme : brins fins, cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228

Isolation : à base de PVC

Gaine externe : avec bandes colorées

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 2000 V

Capacité de charge : VDE 0298 Partie 4  
EN 50565-1 / VDE 0298-565-1

Plage de température : fixe : de - 40°C à + 80°C  
flexible : de + 5°C à + 70°C

Rayon de courbure : 4 x ø extérieur en utilisation normale définie pour  
H05V-K  
2 x ø extérieur pour courbure avec précaution

Section (mm<sup>2</sup>) : 0,5

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1 x 0,5

ø extérieur approx. (mm) : 2,1-2,14

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 10 |
|-------------------------|----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 4,8 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 250 |
|-----------------------|-----|

## Normes et directives

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Selon EN 50525-2-31<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|