

H05 V-K 0,5 mm² orange / noir B250

Code article : 15331081

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : brins fins, cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228

Isolation : à base de PVC

Gaine externe : avec bandes colorées

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 2000 V

Capacité de charge : VDE 0298 Partie 4
EN 50565-1 / VDE 0298-565-1

Plage de température : fixe : de - 40°C à + 80°C
flexible : de + 5°C à + 70°C

Rayon de courbure : 4 x ø extérieur en utilisation normale définie pour H05V-K
2 x ø extérieur pour courbure avec précaution

Section (mm²) : 0,5

Section complète (mm²) : 1 x 0,5

ø extérieur approx. (mm) : 2,1-2,16

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 10

Poids cuivre (kg/km) : 4,8

Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 250

Normes et directives

Normes : Selon EN 50525-2-31
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Conforme CE : Oui
