

## H05 V-K 0,5 mm<sup>2</sup> rouge / blanc B250

Code article : 15331086



### Données techniques

Âme : brins fins, cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228

Isolation : à base de PVC

Gaine externe : avec bandes colorées

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 2000 V

Capacité de charge : VDE 0298 Partie 4  
EN 50565-1 / VDE 0298-565-1

Plage de température : fixe : de - 40°C à + 80°C  
flexible : de + 5°C à + 70°C

Rayon de courbure : 4 x ø extérieur en utilisation normale définie pour  
H05V-K  
2 x ø extérieur pour courbure avec précaution

Section (mm<sup>2</sup>) : 0,5

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1 x 0,5

ø extérieur approx. (mm) : 2,1-2,19

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 10

---

Poids cuivre (kg/km) : 4,8

---

## Conditionnement

---

Mini de vente (TGL) : 250

---

## Normes et directives

---

Normes : Selon EN 50525-2-31  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

---

Conforme CE : Oui

---