

H05 V-K 0,75 mm² bleu / noir B250

Code article : 15331355

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
Isolation :	à base de PVC
Gaine externe :	avec bandes colorées
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	2000 V
Capacité de charge :	VDE 0298 Partie 4 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
Plage de température :	fixe : de - 40°C à + 80°C flexible : de + 5°C à + 70°C
Rayon de courbure :	4 x ø extérieur en utilisation normale définie pour H05V-K 2 x ø extérieur pour courbure avec précaution
Section (mm ²) :	0,75
Section complète (mm ²) :	1 x 0,75
ø extérieur approx. (mm) :	2,2-2,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	12
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	7,2
------------------------	-----

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	250
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Selon EN 50525-2-31 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----