



UNITRONIC® LIYY UL/CSA 7X0,34 mm² (AWG22/7) DIN

Code article : 15390607

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

Données techniques

Âme :	taille AWG, multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)
Isolation :	PVC
Gaine externe :	mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005
Tension de service U ₀ /U :	300 V (pas pour des applications à courant fort) UL / CSA : 300 V
Tension d'essai :	1500 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100 sans répétition de couleur
Section (mm ²) :	0,34
Section complète (mm ²) :	7 x 0,34
ø extérieur approx. (mm) :	6,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	68,9
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	23,3
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. UL VW-1 & CSA FT 1 UL AWM Style 2464 CSA AWM I / II A UL File No. E63634
----------	--
