

UNITRONIC® LIYY UL/CSA 24X0,34 mm² (AWG22/7) DIN

Code article : 15390624



Données techniques

Âme : taille AWG, multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)

Isolation : PVC

Gaine externe : mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005

Tension de service U₀/U : 300 V (pas pour des applications à courant fort)
UL / CSA : 300 V

Tension d'essai : 1500 V

Plage de température : occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure : occasionnellement mobile : 15 x ø
fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100
sans répétition de couleur

Section (mm²) : 0,34

Section complète (mm²) : 24 x 0,34

ø extérieur approx. (mm) : 11,6

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 190

Poids cuivre (kg/km) : 81,6

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
UL VW-1 & CSA FT 1
UL AWM Style 2464
CSA AWM I / II A
UL File No. E63634
