



## UNITRONIC® LIYY UL/CSA 2X0,5 mm<sup>2</sup> (AWG20/7) DIN

Code article : 15390632

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | taille AWG, multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)                      |
| Isolation :                            | PVC                                                                       |
| Gaine externe :                        | mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005                                   |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 V (pas pour des applications à courant fort)<br>UL / CSA : 300 V      |
| Tension d'essai :                      | 1500 V                                                                    |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 15 x ø<br>fixe : 6 x ø                         |
| Repérage conducteurs :                 | DIN 47100<br>sans répétition de couleur                                   |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 0,5                                                                       |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 2 x 0,5                                                                   |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 5,3                                                                       |

### Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 29 |
|-------------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 11,2 |
|------------------------|------|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>UL VW-1 & CSA FT 1<br>UL AWM Style 2464<br>CSA AWM I / II A<br>UL File No. E63634 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---