

UNITRONIC® LIYCY UL/CSA 12X0,25 mm² (AWG24/7) DIN

Code article : 15392312

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)
Isolation :	PVC
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005
Tension de service Uo/U :	300 V (pas pour des applications à courant fort) UL / CSA : 300 V
Tension d'essai :	1500 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100 sans répétition de couleur
Section (mm ²) :	0,25
Section complète (mm ²) :	12 x 0,25
ø extérieur approx. (mm) :	7,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	98,4
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	51,8
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propageur de la flamme selon IEC 60332-1-2. UL VW-1 & CSA FT 1 UL AWM Style 2464 CSA AWM I / II A UL File No. E63634
----------	--
