

UNITRONIC® LIYCY UL/CSA 2X0,34 mm² (AWG22/7) DIN

Code article : 15392602

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)

Isolation : PVC

Blindage général : tresse de blindage en cuivre étamé

Gaine externe : mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005

Tension de service U₀/U : 300 V (pas pour des applications à courant fort)
UL / CSA : 300 V

Tension d'essai : 1500 V

Plage de température : occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure : occasionnellement mobile : 15 x ø
fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs : DIN 47100
sans répétition de couleur

Section (mm²) : 0,34

Section complète (mm²) : 2 x 0,34

ø extérieur approx. (mm) : 5,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	32
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	17,6
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. UL VW-1 & CSA FT 1 UL AWM Style 2464 CSA AWM I / II A UL File No. E63634
----------	--
