

UNITRONIC® LIYCY UL/CSA 10X1 mm² (AWG18/19) DIN

Code article : 15393210



Données techniques

Âme :	multibrins, cuivre étamé (7 ou 19 brins)
Isolation :	PVC
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	mélange spécial PVC, gris foncéRAL 7005
Tension de service Uo/U :	300 V (pas pour des applications à courant fort) UL / CSA : 300 V
Tension d'essai :	1500 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	DIN 47100 sans répétition de couleur
Section (mm ²) :	1
Section complète (mm ²) :	10 x 1
ø extérieur approx. (mm) :	11,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 200

Poids cuivre (kg/km) : 130,9

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
UL VW-1 & CSA FT 1
UL AWM Style 2464
CSA AWM I / II A
UL File No. E63634
