



UNITRONIC®-LI2YCY (TP) 10X2X0,22 mm²

Code article : 15426210



Données techniques

Âme : UNITRONIC® Li2YCY (TP)
conducteur torsadé, 7 brins, cuivre nu
UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins superfins
multibrins, brins fins, cuivre nu, finement toronné
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
conducteur torsadé, 7 brins, cuivre nu

Isolation : PE

Assemblage : en paires torsadées (twisted pair = TP)

Blindage général : tresse de blindage en cuivre étamé

Gaine externe : UNITRONIC® Li2YCY (TP)
PVC, gris silexRAL 7032

UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins superfins
PVC
gris silexRAL 7032

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
PVC, gris silexRAL 7032, épaisseur de la paroi a
augmenté ("Yv"), noir (RAL 9005)

Tension de service Uo/U : 250 V
(pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : C/C : 2000 V
C/B : 1000 V

Capacité mutuelle :	A 800Hz : max. 60 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x $\varnothing$ extérieur fixe : 6 x $\varnothing$ extérieur
Repérage conducteurs :	DIN 47100
Section (mm ²) :	0,22
Section complète (mm ²) :	10 x 2 x 0,22
$\varnothing$ extérieur approx. (mm) :	10,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	149
Poids cuivre (kg/km) :	76

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---