

UNITRONIC® LI2YCY (TP) 2X2X0,25 mm²

Code article : 15426302


Données techniques

Âme :	UNITRONIC® Li2YCY (TP) conducteur torsadé, 7 brins, cuivre nu UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins superfins multibrins, brins fins, cuivre nu, finement toronné UNITRONIC® Li2YCYv (TP) conducteur torsadé, 7 brins, cuivre nu
Isolation :	PE
Assemblage :	en paires torsadées (twisted pair = TP)
Blindage général :	trousse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	UNITRONIC® Li2YCY (TP) PVC, gris silexRAL 7032 UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins superfins PVC gris silexRAL 7032 UNITRONIC® Li2YCYv (TP) PVC, gris silexRAL 7032, épaisseur de la paroi a augmenté ("Yv"), noir (RAL 9005)
Tension de service Uo/U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	C/C : 2000 V C/B : 1000 V

Capacité mutuelle :	A 800Hz : max. 60 nF/km
Self induction :	0,65 mH/km environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x \varnothing extérieur fixe : 6 x \varnothing extérieur
Repérage conducteurs :	DIN 47100
Section (mm ²) :	0,25
Section complète (mm ²) :	2 x 2 x 0,25
\varnothing extérieur approx. (mm) :	6,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	43
Poids cuivre (kg/km) :	28

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---
