

UNITRONIC® JE-LIYCY 8X2X0,5 mm²

Code article : 15431108

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	JE-LIYCY...BD 7 brins, cuivre nu JE-LIYCY...BD EB 7 brins, cuivre nu
Isolation :	PVC
Assemblage :	faisceaux torsadés assemblés en couches, rubanage par feuillets, tresse de blindage en brins de cuivre étamé
Paire :	2 conducteurs assemblés par paires et 4 paires en une unité (4 x 2 x 2 x 05 en quarte-étoile)
Gaine externe :	JE-LIYCY...BD PVC, gris silex RAL 7032 JE-LIYCY...BD EB PVC, bleu ciel RAL 5015
Tension de service U ₀ /U :	225 V (pas pour des applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 500 V cond. / tresse : 2000 V
Couplage :	200 pF/100 m env.
Capacité mutuelle :	100 nF/km max.

Self induction :	0,65 mH/km env.
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 30°C à + 70°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x $\emptyset$ fixe : 5 x $\emptyset$
Repérage conducteurs :	Selon VDE 0815
Section (mm ²) :	0,5
Section complète (mm ²) :	8 x 2 x 0,5
$\emptyset$ extérieur approx. (mm) :	13

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	260
Poids cuivre (kg/km) :	144

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon DIN VDE 0815 type JE-LiYCY...BD Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. La version 2 paires (2 x 2 x 0,5) est tressée en quarte- étoile. JE-LiYCY...BD EB: Pour circuits à sécurité intrinsèque (type de protection i-sécurité intrinsèque) selon IEC 60079-14 : 2013 / EN 60079-14 : 2014 / VDE 0165-1 : 2014, section 16.2.2
----------	--

