

UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV 24X2X1,3 mm² noir

Code article : 15432021

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : 7 brins, cuivre nu

Isolation : polyéthylène (PE)

Résistance de l'âme :
0,5 mm² : 39,2 Ohm/km max.
1,3 mm² : 14,3 Ohm/km max.

Câblage des conducteurs : Le câblage complet comprend une âme pour la communication (couleur orange) ; l'âme de communication est omise dans les versions à une paire.

Assemblage : conducteurs torsadés en paires, paires torsadées en couches

Ruban séparateur : rubanage plastique, feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage

Gaine externe : PVC, noir RAL 9005 ou bleu RAL 5015

Tension de service U₀/U : 300 V (pas pour des applications à courant fort)

Tension d'essai :
cond. / cond. : 2000 V
cond. / blindage : 1000 V

Capacité mutuelle : Valeurs de référence à 800Hz:
A/A : 0,5 mm² : max. 75 nF/km
C/C : 1,3 mm² : max. 100 nF/km

Impédance (Ω) :	80 Ohm environ
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à +70°C fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x $\emptyset$ fixe : 7,5 x $\emptyset$ affaiblissement paradiaphonique : à 60 kHz min. 0,88 dB/km
---------------------	--

Repérage conducteurs :	conducteur a : noir conducteur b : blanc avec numérotation à suivre : 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc. Version à trois voies : noir, blanc, rouge
------------------------	---

Section (mm ²) :	1,3
------------------------------	-----

Section complète (mm ²) :	24 x 2 x 1,3
---------------------------------------	--------------

$\emptyset$ extérieur approx. (mm) :	27,5
--------------------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	995
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	684
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon EN 50288-7 Couleur de la gaine extérieure : noir pour les applications en extérieur, bleu pour les systèmes de sécurité intrinsèques. Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---