UNITRONIC® LI2YCY PIMF 4X2X0,22 mm²

Code article : 15446204

Données techniques

Âme :	cuivre nu, 7 brins ou conducteurs très fins (1 mm²)
Isolation :	polyéthylène
Assemblage :	en paires torsadées
Ruban séparateur :	ruban plastique, feuillard en aluminium statique sur film plastique et brin de bourrage en cuivre
Blindage général :	tresse en fils de cuivre nu
Gaine externe :	PUR, gris silex RAL 7032
Tension de service Uo/U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000 V cond. / blindage : 1000 V
Capacité mutuelle :	à 800 Hz 0,22 mm² : max. 70 nF/km 0,34 mm² : max. 70 nF/km 0,5 mm² : max. 75 nF/km 1,0 mm² : max. 85 nF/km
Self induction :	0,4 mH/km environ
Impédance (Ω) :	85 Ohm environ (> 1 MHz)
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :	mobile : 20 x ø fixe : 10 x ø
Repérage conducteurs :	0,22 mm² - 0,5 mm² : selon DIN 47100 1,0 mm² : conducteur a = blanc, conducteur b = noir
Section (mm²) :	0,22
Section complète (mm²) :	4 x 2 x 0,22
ø extérieur approx. (mm) :	8,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	83
Poids cuivre (kg/km) :	50

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.