

UNITRONIC® LI2YCY PIMF 8X2X0,22 mm²

Code article : 15446208

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, 7 brins ou conducteurs très fins (1 mm²)

Isolation : polyéthylène

Assemblage : en paires torsadées

Ruban séparateur : ruban plastique, feuillard en aluminium statique sur film plastique et brin de bourrage en cuivre

Blindage général : tresse en fils de cuivre nu

Gaine externe : PUR, gris silex RAL 7032

Tension de service U₀/U : 250 V
(pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : cond. / cond. : 2000 V
cond. / blindage : 1000 V

Capacité mutuelle : à 800 Hz
0,22 mm² : max. 70 nF/km
0,34 mm² : max. 70 nF/km
0,5 mm² : max. 75 nF/km
1,0 mm² : max. 85 nF/km

Self induction : 0,4 mH/km environ

Impédance (Ω) : 85 Ohm environ (> 1 MHz)

Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 20 x $\varnothing$ fixe : 10 x $\varnothing$
Repérage conducteurs :	0,22 mm ² - 0,5 mm ² : selon DIN 47100 1,0 mm ² : conducteur a = blanc, conducteur b = noir
Section (mm ²) :	0,22
Section complète (mm ²) :	8 x 2 x 0,22
$\varnothing$ extérieur approx. (mm) :	10,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	133
Poids cuivre (kg/km) :	85

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---