

UNITRONIC® PUR CP 4X0,34 mm²

Code article : 15450012


Données techniques

Âme : brins fins, multibrins (0,34 mm², 7 brins), cuivre nu

Isolation : PVC

Blindage général : tresse de blindage en cuivre étamé

Gaine externe : PUR, gris silex RAL 7032

Tension de service U₀/U :
 à 0,14 mm² : 350V
 ≥ 0,25 mm² : 500V
 (pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai :
 0,14 mm² : 1200V
 ≥ 0,25mm² : 1500V

Capacité mutuelle :
 C/C env. 120 nF/km
 C/S env. 160 nF/km

Self induction : 0,65 mH/km environ

Plage de température :
 occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C
 fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :
 occasionnellement mobile : 15 x ø extérieur
 fixe : 6 x ø extérieur

Repérage conducteurs : DIN 47100

Section (mm ²) :	0,34
------------------------------	------

Section complète (mm ²) :	4 x 0,34
---------------------------------------	----------

ø extérieur approx. (mm) :	5,7
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	63
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	28
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon VDE 0812 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Surface peu adhésive. La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des fluides hydrauliques des sables bitumineux. Résistance spéciale à l'entaille et à l'abrasion. Bonne résistance aux UV.
----------	---
