UNITRONIC® BUS LD 1X2X0,22 mm² PE/PVC C100

Code article : 15461912
article équivalent : 15461913

Données techniques

Âme :	cuivre nu, 7 brins, code couleur selon DIN 47100
Résistance de l'âme :	max. 186 Ohm/km (boucle)
Blindage général :	chaussette de blindage en cuivre
Gaine externe :	PVC, violet (RAL 4001)
Tension de service Uo/U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500 V eff.
Capacité mutuelle :	max. 60 nF/km (800 Hz)
Impédance (Ω) :	100 - 120 Ohm
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	fixe : 8 x ø
Section (mm²) :	0,22
Section complète (mm²) :	1 x 2 x 0,22
ø extérieur approx. (mm) :	5,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	37
Poids cuivre (kg/km) :	18

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	Versions homologuées UL : UL/CSA type CMX selon UL 444 et CSA C22.2 n°.214-02. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Remarques

Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit :
• 9,6 - 93,75 kbit/s = 1200 m
• 187,5 kbits/s = max. 1000 m
• 500 kbit/s = max. 400 m
UNITRONIC BUS LD A comme UNITRONIC BUS LD, mais avec l'homologation UL/CSA.