

UNITRONIC® BUS LD 3X2X0,22 mm² PE/PVC

Code article : 15461917

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, 7 brins, code couleur selon DIN 47100
Résistance de l'âme :	max. 186 Ohm/km (boucle)
Blindage général :	chaussette de blindage en cuivre
Gaine externe :	PVC, violet (RAL 4001)
Tension de service U ₀ /U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500 V eff.
Capacité mutuelle :	max. 60 nF/km (800 Hz)
Impédance (Ω) :	100 - 120 Ohm
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	fixe : 8 x Ø
Section (mm ²) :	0,22
Section complète (mm ²) :	3 x 2 x 0,22
Ø extérieur approx. (mm) :	7,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	72
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	37
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Versions homologuées UL : UL/CSA type CMX selon UL 444 et CSA C22.2 n°.214-02. Non propageur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

Remarques

Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit :

- 9,6 - 93,75 kbit/s = 1200 m
- 187,5 kbits/s = max. 1000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m

UNITRONIC BUS LD A comme UNITRONIC BUS LD, mais avec l'homologation UL/CSA.
