



UNITRONIC® BUS IBS FD P 3X2X0,25 mm² PE / PUR

Code article : 15461935



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	multibrins, cuivre nu
Résistance de l'âme :	max. 159,8 Ohm/km (boucle)
Assemblage :	en paires
Blindage général :	tresse de blindage général en cuivre, blindage collectif de cuivre
Gaine externe :	PUR, violet, sans halogène (RAL 4001)
Tension de service U ₀ /U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500 V eff.
Capacité mutuelle :	max. 60 nF/km (800 Hz)
Impédance (Ω) :	100 Ohm
Plage de température :	fixe : de - 40°C à + 80°C mobile : de - 30°C à + 70 °C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x Ø

Repérage conducteurs :	blanc-marron / vert-jaune / gris-rose (données) rouge, bleu, vert / jaune (puissance)
------------------------	--

Section (mm²) :	0,25
-----------------	------

Section complète (mm²) :	3 x 2 x 0,25
--------------------------	--------------

ø extérieur approx. (mm) :	7,9
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	64
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	39
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Selon DIN 19258 et IEC 50254. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Gaine extérieure PUR résistant aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles. Max. 50 m (câble d'installation bus interstations). 500 kbit/s = max. 400 m (câble Bus de commande à distance). Câble bus + câble bus d'installation. Câble IBS pour application dynamique.
----------	--