BUS KNX/EIB 2X2X0,8 J-Y(ST)Y 4KV/1 mm² PVC vert

Code article : 15461955
article équivalent : 15090320

LSZH

Données techniques

Âme :	massive, cuivre nu, ø 0,8mm, dimensions 2 x 2 x 0,8 ø 4 conducteurs rigides, câblage en quartes étoiles version COMBI avec câbles d'alimentation supplémentaires 3 x 1,5 mm²
Résistance de l'âme :	max. 73,2 Ohm/km (boucle)
Blindage général :	feuillard aluminium statique sur film plastique
Gaine externe :	PVC
Tension de service Uo/U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V eff.
Capacité mutuelle :	max. 100 nF/km (800 Hz)
Plage de température :	fixe : de - 30°C à + 70°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x ø du conducteur
Repérage conducteurs :	Couleur : vert 1ère paire rouge + noir 2ème paire blanc Version COMBI : bleus, noirs, jaune / vert
Section (mm²) :	0,8
Section complète (mm²) :	2 x 2 x 0,8

ø extérieur approx. (mm) :	6,6

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	54
Poids cuivre (kg/km) :	21

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Transmission de données en série. Le câble EIB a été testé à 4 kV (1 min) dans un bain d'eau. Câble d'installation blindé suivant le modèle J-Y(ST)Y selon DIN VDE 0815.