

UNITRONIC® BUS PB FRNC FC UL/CSA 1X2X0,64 mm²

Code article : 15461972

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	massive, cuivre nun monobrin
Isolation :	PE
Ruban séparateur :	rubanage de blindage
Blindage général :	tresse de blindage
Gaine externe :	thermoplastique, violet (RAL 4001)
Tension de service U ₀ /U :	250 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500 V eff. Cond./ tresse : 1500 V
Capacité mutuelle :	env. 28,5 nF/km
Impédance (Ω) :	(3 - 20 MHz) : 150 ± 15 Ohm
Plage de température :	de - 30°C à + 80°C
Rayon de courbure :	80 mm
Section (mm ²) :	0,64
Section complète (mm ²) :	1 x 2 x 0,64

ø extérieur approx. (mm) :	8
----------------------------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	75
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	30,1
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles. Certifié UL/CSA (CMG). Sans halogène.
----------	--

Remarques

Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes (type de câble A, PROFIBUS-DP) :

- 93,75 kbit/s = 1200 m
 - 187,5 kbits/s = 1000 m
 - 500 kbit/s = 400 m
 - 1,5 Mbit/s = 200 m
 - 12,0 Mbit/s = 100m
-