

## UNITRONIC® BUS FD Y PROFIBUS HYDRID ULCSA 1X2X0,64+4X1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15461973



### Données techniques

Âme : conducteurs de puissance 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)

Gaine externe : mélange spécial de PVC

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 600 V  
(pas pour applications à courant fort)

Tension d'essai : cond. / cond. : 2000 V  
Cond./ tresse : 2000 V

Impédance (Ω) : 150 ± 15 Ohm

Plage de température : de - 5°C à + 80°C

Rayon de courbure : mobile : 15 x ø  
fixe : 10 x ø du conducteur

Section (mm<sup>2</sup>) : 1,5

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5

ø extérieur approx. (mm) : 11,3

### Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 155

Poids cuivre (kg/km) : 89

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

**Normes :** Avec certification UL/CSA (CMG, CL3, RES.SOL., Rés. Huile I).  
Non propagateur de la flamme selon CSA FT4, essai au feu vertical selon UL.  
Résistant aux huiles selon UL OIL RES I.  
HYBRID : câble de transmission de données et de puissance.

---