

UNITRONIC® BUS PB L2 / FIP 1X2X0,64 mm² FESTOON UL/CSA

Code article : 15461997

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Gaine externe :	mélange spécial de PVC
Tension de service U _o /U :	600 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond./cond. : 2000 V
Capacité mutuelle :	max. 30 nF/km (800 Hz)
Impédance (Ω) :	150 ± 15 Ohm
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 70 mm fixe : une fois 30 mm
Section (mm ²) :	0,64
Section complète (mm ²) :	1 x 2 x 0,64
ø extérieur approx. (mm) :	8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	60
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	26
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Avec certification UL/CSA (CMG, CL3, RES.SOL., Rés. Huile I). Non propagateur de la flamme selon CSA FT4, essai au feu vertical selon UL. Résistant aux huiles selon UL OIL RES I. Festoon : applications en guirlande.
----------	--
