



ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2X2XAWG 22/7

Code article : 15462158

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre étamé
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	copolymère thermoplastique (FRNC)
Blindage général :	SF / UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage global
Gaine externe :	sans halogène et non propagatrice de la flamme FRNC. couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	température de travail : de - 25°C à + 70°C à l'installation : de 0°C à + 50°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 3 x ø
Repérage conducteurs :	code couleur conforme aux applications PROFINET de Cat.5
Section (mm ²) :	AWG 22 / 7

Section complète (mm²) : 2 x 2 x AWG 22 / 7

ø extérieur approx. (mm) : 6,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 68

Poids cuivre (kg/km) : 32

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Homologation CMG UL/CSA 75°C ou PLTC, Sun Res.
Non propagateur de flamme selon CSA FT4 essai au feu vertical selon UL.
Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3.
CAT.5-Performance.
Modèle de câble Fast Connect (FC).
