

## ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2X2XAWG 22/7

Code article : 15462158



### Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre étamé
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	copolymère thermoplastique (FRNC)
Blindage général :	SF / UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage global
Gaine externe :	sans halogène et non propagatrice de la flamme FRNC. couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service U <sub>o</sub> /U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	température de travail : de - 25°C à + 70°C à l'installation : de 0°C à + 50°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 3 x ø
Repérage conducteurs :	code couleur conforme aux applications PROFINET de Cat.5
Section (mm <sup>2</sup> ) :	AWG 22 / 7
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	2 x 2 x AWG 22 / 7

---

∅ extérieur approx. (mm) : 6,5

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 68

---

Poids cuivre (kg/km) : 32

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

**Normes :** Homologation CMG UL/CSA 75°C ou PLTC, Sun Res.  
Non propageur de flamme selon CSA FT4 essai au feu vertical selon UL.  
Non propageur de l'incendie selon IEC 60332-3.  
CAT.5-Performance.  
Modèle de câble Fast Connect (FC).

---