ETHERLINE® FD P CAT.5 4X2XAWG26/19 NOIR DMX512

Code article : 15462168

Données techniques

Âme :	cuivre nu, 0,14 mm² (19 x 0,10), (26 AWG)
Isolation :	en mousse, diamètre max. du conducteur 1,0 mm
Assemblage :	2 conducteurs assemblés en paire, assemblage en faisceau avec 4 paires
Gaine interne :	élastomère thermoplastique, sans halogène
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, sans halogène, noir
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1000V cond. / blindage : 500V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%

Plage de température :	Câble avec gaine PUR fixe : VDE : de - 30°C à + 80°C UL/CSA : de - 30°C à + 80°C flexible : VDE : de - 5°C à + 50°C UL/CSA : de - 5°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 8 x ø
Section (mm²) :	AWG 26 / 19
Section complète (mm²) :	4 x 2 x AWG 26 / 19
ø extérieur approx. (mm) :	6,6

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	54
Poids cuivre (kg/km) :	27

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	UL AWM Style 21576 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité).

Remarques

Cat.5-Performance.
Conçu spécialement pour les environnements routiers.
Pose en extérieur / résistant aux UV.
Gaine extérieure PUR hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion.
Blindage optimale contre les interférences électromagnétiques.