

ETHERLINE® Y UL/CSA CAT.5 2X2X22AWG/1

Code article : 15462171


Données techniques

Âme :	massive en cuivre nu AWG22
Isolation :	polyéthylène (PE)
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	PVC couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service U ₀ /U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000V cond./ tresse : 2000V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	Câble sans halogène fixe : de - 25°C à + 80°C mobile : de - 25°C à + 80°C Câble avec gaine PVC fixe : de - 40°C à + 80°C mobile : de - 20°C à + 60°C

Rayon de courbure : Câble FRNC : pendant la pose : 8 x le \varnothing
fixe : 4 x \varnothing
Câble PVC : durant la pose : 15 x \varnothing
fixe : 10 x \varnothing

Section (mm²) : AWG 22 / 1

Section complète (mm²) : 2 x 2 x AWG 22 / 1

\varnothing extérieur approx. (mm) : 6,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 56

Poids cuivre (kg/km) : 30,4

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : ETHERLINE® Y FC avec agrément PLTC et AWM
Style 21694.
ETHERLINE® PN Cat.5e Y avec UL CMG.
ETHERLINE® PN Cat.5e Y avec UL CMX.
ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC avec approbation
PLTC ER.
CAT.5-Performance.
FC : Concept de câble "Fast Connect".
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE®
TRAY ER PN FC : retardateur de flamme d'après la
norme CSA FT-4.
