

ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC CAT.5 2X2XAWG22/1

Code article : 15462172



Données techniques

Âme :	massive en cuivre nu AWG22
Isolation :	polyéthylène (PE)
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	PVC couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service U _o /U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000V cond./ tresse : 2000V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	Câble sans halogène fixe : de - 25°C à + 80°C mobile : de - 25°C à + 80°C Câble avec gaine PVC fixe : de - 40°C à + 80°C mobile : de - 20°C à + 60°C
Rayon de courbure :	Câble FRNC : pendant la pose : 8 x le ø fixe : 4 x ø Câble PVC : durant la pose : 15 x ø fixe : 10 x ø

Section (mm ²) :	AWG 22 / 1
Section complète (mm ²) :	2 x 2 x AWG 22 / 1
ø extérieur approx. (mm) :	6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	70
Poids cuivre (kg/km) :	30,4

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	ETHERLINE® Y FC avec agrément PLTC et AWM Style 21694. ETHERLINE® PN Cat.5e Y avec UL CMG. ETHERLINE® PN Cat.5e Y avec UL CMX. ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC avec approbation PLTC ER. CAT.5-Performance. FC : Concept de câble "Fast Connect". Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN FC : retardateur de flamme d'après la norme CSA FT-4.
----------	---
