ETHERLINE® FD P CAT.5E 2X2X26AWG/19

Code article : 15462176

Données techniques

Âme :	cuivre nu, 0,14 mm² (19 x 0,10), (26 AWG)
Paire :	version 2 ou 4 paires
Gaine interne :	élastomère thermoplastique, sans halogène
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, couleur bleu d'eau (RAL 5021)
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond./cond.: 1000V cond./ blindage : 500V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	Câble avec gaine PUR fixe : VDE de - 30°C à + 80°C UL/CSA de - 30°C à + 80°C flexible : VDE de - 5°C à + 50°C UL/CSA de - 5°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 8 x ø
Section (mm²) :	AWG 26 / 19
Section complète (mm²) :	2 x 2 x AWG 26 / 19

ø extérieur approx. (mm) :	6,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	48
Poids cuivre (kg/km) :	20

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Versions PUR : UL AWM Style 21576. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés). Corrosivité des fumées selon IEC 6074-2 (degré d'acidité).